



CAIMANO II

Professionale / *Professional*

- MACINATURA SILENZIOSA E DOSATURA PRECISA AD OGNI EROGAZIONE
- RELIABLE, QUIET AND PRECISE DOSING – SHOT BY SHOT

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Diametro macine	Grinding disc diameter	64 Ø mm
Materiale macine	Grinding disc material	Acciaio temperato / Hardened steel
Tensione / Frequenza / Fase	Voltage / Frequency / Phase	220-240/50/1 - 380-415/50/3
Watt	Watt	300 (1-ph) - 450 (3-ph)
Giri motore	RPM	800 Giri/min / 800 rpm
Capacità macinazione	Grinding capacity	1-2 kg/giorno / 1-2 kg/day
Capacità tramoggia	Hopper capacity	1,1 kg
Dimensioni (L x A x P)	Dimensions (w x h x d)	216 x 634 x 336 mm
Peso netto	Net weight	14,5 kg
Peso di trasporto	Shipping weight	16,3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE / EQUIPMENT FEATURES

Saracinesca per tramoggia	Hopper slide
Protezione da sovraccarico	Overload protection
Regolazione macinatura micro-metrica	Stepless grind adjustment
Dosatore	Doser
Interruttore di avvio - ON/OFF	Start switch - ON/OFF

Opzioni colore / Color options

- Nero black
- Argento silver
- Altri colori su richiesta
Other colors on request

ACCESSORI O VERSIONI A RICHIESTA / SPECIAL FEATURES

Macine al titanio alta resistenza	Titanium coated grinding discs H.R.
Contacolpi	Shot counter
Pressino telescopico	Telescopic tamper
Pressino fisso	Static tamper
Timer semi automatico	Semi automatic timer
Partenza-Arresto automatico	Automatic Start-Stop

CERTIFICAZIONI / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE



Foto: CAIMANO-II con Pressino telescopico (accessori)
Photo: CAIMANO-II with telescopic tamper (accessories)



Voltaggi speciali a richiesta / *Other elec. specifications available on request*