



SCODY II ON DEMAND

Macinacaffè Professionale / Professional Grinder

- MACINATURA PROFESSIONALE, DOSATURA ON DEMAND PRECISA A OGNI PRELIEVO
- PROFESSIONAL GRINDING, PRECISE DOSING ON DEMAND - SHOT BY SHOT

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Diametro macine	Burr diameter	75 mm
Materiale macine	Burr material	Acciaio temperato / Hardened steel
Tensione / Frequenza / Fase	Voltage / Frequency / Phase	220-240 / 50 / 1
Watt	Watt	450 W
Giri motore	RPM	800 Giri/min / 800 rpm
Capacità macinazione	Grinding capacity	2-3 kg/giorno / 2-3 kg/day
Tempo di macinazione per espresso singolo	Grinding time for single espresso	3.2 s
Capacità tramoggia	Bean hopper capacity	2.0 kg
Dimensioni (L x A x P)	Dimensions (w x h x d)	195 x 575 x 370 mm
Peso netto	Net weight	14.1 kg
Peso lordo	Shipping weight	15.6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE / EQUIPMENT FEATURES

Saracinesca per tramoggia	Bean hopper slide
Protezione da sovraccarico	Overload protection
Avvio automatico con portafiltro	Automatic START/STOP switch
Contatore dosi elettronico	Electronic shot counter
Controllo multifunzione a display	Multifunction control display & control unit
Programmazione variabile per singola e doppia dose	Electronic shot timer for single & double shot

ACCESSORI O VERSIONI A RICHIESTA / SPECIAL FEATURES

Macine al titanio alta resistenza	Titanium coated burrs
Ventilazione - Fan	Ventilation - Cooling fan
Regolazione macinatura micrometrica	Stepless grind adjustment

CERTIFICAZIONI / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE, CB REPORT, KTC, ETL

OPZIONI COLORE / COLOR OPTIONS



Altri colori su richiesta
Other colors on request



Voltaggi speciali a richiesta / Other elec. specifications available on request