



SCODY II ON-DEMAND

Professionale / *Professional*

- MACINATURA PROFESSIONALE, DOSATURA ON-DEMAND PRECISA A OGNI PRELIEVO
- PROFESSIONAL GRINDING, PRECISE DOSING ON DEMAND - SHOT BY SHOT

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Diametro macine	Grinding disc diameter	75 Ø mm
Materiale macine	Grinding disc material	Acciaio temperato / Hardened steel
Tensione / Frequenza / Fase	Voltage / Frequency / Phase	220-240/50/1
Watt	Watt	450
Giri motore	RPM	800 Giri/min / 800 rpm
Capacità macinazione	Grinding capacity	2-3 kg/giorno / 2-3 kg/day
Tempo di macinazione per Espresso singolo	Grinding time for single Espresso	3,2 Sec
Capacità tramoggia	Hopper capacity	2 kg
Dimensioni (L x A x P)	Dimensions (w x h x d)	195 x 575 x 370 mm
Peso netto	Net weight	14,1 kg
Peso Lordo	Shipping weight	15,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE / EQUIPMENT FEATURES

Saracinesca per tramoggia	Hopper slide
Protezione da sovraccarico	Overload protection
Avvio automatico con portafiltro	Automatic START/STOP switch
Contatore dosi elettronico	Electronic shot counter
Controllo multifunzione a display	Multifunction control display & control unit
Programmazione variabile per singola e doppia dose	Electronic shot timer for single & double shot

ACCESSORI O VERSIONI A RICHIESTA / SPECIAL FEATURES

Macine al titanio alta resistenza	Titanium coated grinding discs
Ventilazione - Fan	Ventilation - Cooling fan
Regolazione macinatura micrometrica	Stepless grind adjustment

CERTIFICAZIONI / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE - CB REPORT - KTC - ETL

Opzioni colore / Color options

- Altri colori su richiesta
Other colors on request
- Bianco/nero White/black
- Nero/nero Black/black



Foto SCODY-II con regolazione macinatura micrometrica e ventilazione (accessori)
SCODY-II with stepless grind adjustment and cooling fan (accessories)

Voltaggi speciali a richiesta / *Other elec. specifications available on request*