



SUPER CAIMANO

Professionale / *Professional*

- MACINATURA PROFESSIONALE - DOSATORE PRECISO A OGNI BATTUTA
- PROFESSIONAL GRINDING, PRECISE DOSING - SHOT BY SHOT

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Diametro macine | Grinding disc diameter | 75 Ø mm |
| Materiale macine | Grinding disc material | Acciaio temperato / Hardened steel |
| Tensione / Frequenza / Fase | Voltage / Frequency / Phase | 220-240/50/1 - 380-415/50/3 |
| Watt | Watt | 450 (1-ph) - 600 (3-ph) |
| Giri motore | RPM | 800 Giri/min / 800 rpm |
| Capacità macinazione | Grinding capacity | 2-4 kg/giorno / 2-4 kg/day |
| Capacità tramoggia | Hopper capacity | 2 kg |
| Dimensioni (L x A x P) | Dimensions (w x h x d) | 200 x 580 x 370 mm |
| Peso netto | Net weight | 14,9 kg |
| Peso Lordo | Shipping weight | 16,4 kg |

CARATTERISTICHE TECNICHE / EQUIPMENT FEATURES

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Saracinesca per tramoggia | Hopper slide |
| Protezione da sovraccarico | Overload protection |
| Dosatore | Doser |
| Interruttore di avvio - ON/OFF | Start switch - ON/OFF |


ACCESSORI O VERSIONI A RICHIESTA / SPECIAL FEATURES

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Macine al titanio alta resistenza | Titanium coated grinding discs H.R. |
| Contacolpi | Shot counter |
| Pressino telescopico a molla | Spring telescopic tamper |
| Pressino fisso | Static tamper |
| Timer semi automatico | Semi automatic timer |
| Partenza-Arresto automatico | Automatic Start-Stop |

CERTIFICAZIONI / LISTINGS / CERTIFICATIONS

| |
|----------------------------------|
| CE - PSE - KTC - CB REPORT - ETL |
|----------------------------------|

Opzioni colore / Color options



Voltaggi speciali a richiesta / Other elec. specifications available on request